

SCRIPTUM
PREMIUM SELECTED

SCRIPTUM STRATOS 10W40

ZASTOSOWANIE:

NOWOCZESNY WYSOKOWYDAJNY OLEJ WYKORZYSTUJĄCY SYNTETYCZNE BAZY O LEPKOŚCI 10W-40 ODPOWIEDNI DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH I WYSOKOPRĘŻNYCH Z WTRYSIEM BENZYNY, TURBOSPREŻARKĄ I UKŁADEM WIELOZAWOROWYM. WYSOKA TEMPERATURA ZAPŁONU OLEJU OGRANICZA UTLENIANIE I ZUŻYCIE OLEJU W SKRAJNYCH TEMPERATURACH UŻYTKOWANIA SILNIKA. ZALECANY RÓWNIEŻ DO SAMOCHODÓW Z PALIWEM LPG / CNG.


SPEŁNIA LUB PRZEWYŻSZA WYMAGANIA:

ACEA A3/B3
API SL CF

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

GĘSTOŚĆ W 20°C	0.865 G/CM ³
LEPKOŚĆ @ 100°C	13.8 CST
LEPKOŚĆ @ 40°C	92 CST
INDEKS LEPKOŚCI	153
LEPKOŚĆ CCS @ -30°C	6000 CP
T.B.N. (TOTAL BASE NUMBER)	8.0 MG KOH/G
POPIÓŁ SIARCZANOWY	1.3%
CYNK	0.11%
WAPŃ	0.24%
FOSFOR	0.10%
KOLOR	BROWN
TEMPERATURA ZAPŁONU	230 °C
TEMPERATURA PŁYNIĘCIA	-36 °C





SCRIPTUM
PREMIUM SELECTED

SCRIPTUM STRATOS 10W40

W PRAKTYCE:

SCRIPTUM STRATOS ZAPEWNIĄ OPTYMALNE OSIĄGI TWOJEGO SILNIKA ZAPEWNIĄC NATYCHMIASTOWY ROZRUCH W SKRAJNIE NISKICH TEMPERATURACH ORAZ ZABEZPIECZA PRZED ZUŻYCIEM NAWET PODCZAS WYSOKICH OBCIĄŻEŃ WSPÓŁCZESNE KONSTRUKCJE JEDNOSTEK WYMAGAJĄCE OLEJU W SPECYFIKACJI SAE10W-40. UTRZYMUJE CAŁY UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA W CZYSTOŚCI I ZABEZPIECZA ANTYKOROZYJNIE NAWET PRZY DŁUGICH INTERWAŁACH WYMIANY. PRODUKT ZALECANY DO STOSOWANIA W KONSTRUKCJACH Z UKŁADAMI PALIWOWYMI LPG/CNG.

PRZECHOWYWANIE:

PRODUKTY DOSTĘPNE W OPAKOWANIACH 1, 5, 60 ORAZ 199LITRÓW POWINNY BYĆ PRZECHOWYWANE W SUCHYM POMIESZCZENIU NIENARAŻONYM NA WYSOKIE TEMPERATURY CZY DZIAŁANIE PROMIENI SŁONECZNYCH. PRODUKTY SKŁADOWANE NARAŻONE NA OPADY ATMOSFERYCZNE POWINNY BYĆ SKŁADOWANE POD PRZYKRYCIEM W POZYCJI PIONOWEJ TAK ABY UNIEMOŻLIWIĆ DOSTĘP WODY DO OZNACZEŃ PRODUKTU.

TRWAŁOŚĆ:

- 5 LAT OD DATY PRODUKCJI
- DATA PRODUKCJI MOŻE BYĆ ZAKODOWANA OŚMIOCYFROWYM KODEM NADRUKOWANYM NA OPAKOWANIU WG SCHEMATU YYYY.MM.DD



MADE IN UK
MADE FOR QUALITY

